



Motores 5" (LAM 121 mm.), Nema 42 con condensador permanente. Para equipos de aire acondicionado.

Características

- * Abierto a prueba de Goteo
- * Uso continuo en flujo de aire
- * Protector térmico de reset automático
- * Cable verde de conexión a tierra
- * Rodamientos sellados (-45 °C a +150°C)
- * Giro antihorario lado cable (CCWLE)
- * Aislamiento clase "B"
- * Condensador de 370 VAC
- * Diagrama de conexiones incluido en etiqueta de datos
- * Modelos disponibles en 50 Hz
- * Motores reconocidos UL
- * Longitud de cables de conexión 508 mm
- * Alternativa de montaje a cualquier ángulo a través de tornillos o montaje resilente

Especificaciones

Modelo	H.P.	R.P.M.	Volts.	Amps.	Cap. MFD	Eje XN	Base XD	Carcasa XL	Total C
RAC - 401	1/10	1075 / 3	115	1,90	3	191	112,5	100	500
RAC - 402	1/10	1075 / 3	208 - 230	0,85	3	191	112,5	100	500
RAC - 403	1/8	1075 / 3	115	2,40	4	188	118,0	105	500
RAC - 404	1/8	1075 / 3	208 - 230	1,00	4	188	118,0	105	500
RAC - 405	1/6	1075 / 3	115	2,80	5	188	118,0	105	500
RAC - 406	1/6	1075 / 3	208 - 230	1,12	5	188	118,0	105	500
RAC - 407	1/4	1075 / 3	115	3,80	7,5	181	131,5	118	500
RAC - 408	1/4	1075 / 3	208 - 230	1,81	7,5	181	131,5	118	500
RAC - 409	1/3	1075 / 3	115	4,80	7,5	175	144,0	131	500
RAC - 410	1/3	1075 / 3	208 - 230	1,98	7,5	175	144,0	131	500
RAC - 411	1/2	1075 / 3	115	6,50	10	169	156,0	143	500
RAC - 412	1/2	1075 / 3	208 - 230	3,10	10	169	156,0	143	500
RAC - 413	1/10	1625 / 3	115	1,74	3	188	112,5	100	500
RAC - 414	1/10	1625 / 3	208 - 230	0,68	3	188	112,5	100	500
RAC - 415	1/8	1625 / 3	115	1,52	5	188	112,5	100	500
RAC - 416	1/8	1625 / 3	208 - 230	0,73	5	188	112,5	100	500
RAC - 417	1/6	1625 / 3	115	1,88	5	185	118,0	105	500
RAC - 418	1/6	1625 / 3	208 - 230	0,96	5	185	118,0	105	500
RAC - 419	1/4	1625 / 3	115	3,50	5	182	125,0	111	500
RAC - 420	1/4	1625 / 3	208 - 230	1,53	5	182	125,0	111	500
RAC - 421	1/3	1625 / 3	115	3,80	7,5	179	131,5	118	500
RAC - 422	1/3	1625 / 3	208 - 230	1,71	7,5	179	131,5	118	500
RAC - 423	1/2	1625 / 3	115	6,00	10	175	137,5	124	500
RAC - 424	1/2	1625 / 3	208 - 230	2,95	10	175	137,5	124	500
RAC - 447	1/6	1625 / 3	208 - 230	1,20	5	185	118,0	105	500

Planos

