



Motores 5" (LAM 121 mm.), de polo sombreado. Para movimiento de aire.

Características

- * Motor de polo sombreado / 4 polos
- * Uso continuo en flujo de aire
- * Protector térmico de reset automático
- * Cable verde de conexión a tierra
- * Rodamientos sellados (-45 °C a +150°C)
- * Giro horario lado cables (CWLE).
- * Aislamiento clase "B"
- * Múltiples alternativas de montaje
- * Longitud de cables de conexión 508 mm
- * Arrastrador de alta resistencia mecánica para aspa (solo modelo VEX-335)

Especificaciones

Modelo	H.P.	Volts.	Amps.	Frec. Hz	R.P.M.	Montaje	Eje XN	Base XD	Carcasa XL	Total XC	A	B
UCD-301	1/20	115	2,50	60	1550	Base	60	108	99	182	43	47
UCD-302	1/20	220	1,20	60	1550	Base	60	108	99	182	43	47
UCD-303	1/15	115	2,80	60	1550	Base	60	115	105	189	43	52
UCD-304	1/15	220	1,33	60	1550	Base	60	115	105	189	43	52
VEX-335	1/20	220	1,20	60	1550	Tornillos	41	N/A	99	140	N/A	N/A

Planos

